



| | |
|---|--|
| 1. Varetype | Kategori I Betonbyggesten |
| 2. Identifikation | Leca byggesten. Termblok hjørne |
| 3. Tilsigtet anvendelse | Betonbyggesten til almindeligt murværk, facade murværk og murværk udsat for vejrpåvirkninger i bærende eller ikke-bærende bygnings- og anlægsarbejder. |
| 4. Fabrikantens navn og adresse | A/S Ikast Betonvarefabrik Lysholt allé 4 7430 Ikast +45 97 15 20 22 www.ibf.dk |
| 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant | Ikke relevant |
| 6. System til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne | AVCP 2+ |
| 7. Notificerede organ(er)'s opgave | Dancert, bemyndigede organ certifikat nr. 1073, har udført en indledende inspektion af fabrikken og dennes produktionskontrol og løbende overvågning, bedømmelse og godkendelse af fabrikken og af dennes egen produktionskontrol. Certifikat nr. 1073-CPR-B353. |

8. Deklareret ydeevne:

| Egenskaber (tabel ZA.1) | Ydeevne | Reference |
|---|---|---|
| Vedhæftningsstyrke | NPD | DS/EN 771-3:2011 og DS/EN 771-3 A1:2015 |
| Betonens trykstyrke | Middel 3 N/mm ² . Prøveretning vinkelret på liggefladen. | |
| Densitet | Tør densitet 600 ± 60 kg/m ³ | |
| Holdbarhed | Frost/tøholdbarhed: Passiv miljøklasse | |
| Termisk isolans | Middel 0,16 W/mK Kerne 0,036 W/mK | |
| Dimensioner | 250/390 x 150 x 190 mm (T 100). | |
| Tolerance | Kategori D1. | |
| Vandabsorption / Fugtbevægelse / Vanddamp permeabilitet | NPD | |
| Reaktion på brand | Klasse A1 | |
| Farlige stoffer | NPD | |

10. Ydeevnen for denne byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Esben Mølgaard, Produktchef

Ikast den 1. August 2017

