

1. Kenncode des Produkttyp	Schalungssteine
2. Identifikation des Produkt	Schalungssteine aus Beton
3. Verwendungszweck	Zur Herstellung von Wänden und Trennwänden. Zur trockenen Verlegung oder Verlegung mit Mörtel und mit anschliessender Verfüllung mit Beton. Nichttragende blöcke.
4. Name und Kontaktanschrift	A/S Ikast Betonvarefabrik Lysholt allé 4 7430 Ikast +45 97 15 20 22 www.ibf.dk
5. Den Namen und die Anschrift des zugelassenen Vertreters	Nicht relevant
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	AVCP 4
7. Leistung der notifizierten Stelle gemäss harmonisierter Norm:	Nicht relevant

8. Erklärten Leistung:

Eigenschaften (tabelle ZA.1)	Leistung	Referenz
Mechanischer Festigkeit	2,1 N/mm ²	DS/EN 15435:2008
Wärmedurchgangswiderstand	NPD	
Luftschalldämmung	NPD	
Dauerhaftigkeit	Darf nicht ungeschützt Frost bzw. Frost-Tau-Wechseln ausgesetzt werden	
Kapillare Wasseraufnahme	NPD	
Dimensionen	498 x B x 198 mm. B = [150-190-230-290-330-390] mm	
Maximale Abweichungen (L / B / H)	± 5 / ± 5 / + 3 und -5 mm	
Trockenschwinden/feuchtbedingte Formänderung	NPD	
Brandverhalten	Brandklasse A1	
Netto-Trockenrohdichte	2250 kg/m ³	

10. Die Bauprodukte nach den Absätzen 1 und 2 sind im Einklang mit der erklärten Leistung in Punkt 8. Diese Erklärung der Leistung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers, welcher in Punkt 4 genannt wurde, ausgestellt.

Unterzeichnung im Auftrag des Herstellers:



Esben Mølgaard, Product Manager

Ikast, 21. Maj 2013

